dextüra Zargen

Konstruktionsmerkmale

gefalzt

Bandseite

1. Futterteil aufrecht
2. Falzbekleidung aufrecht
3. Zierbekleidung aufrecht
4. Bandtasche V3613
5. Bandunterteil V3400 oder für Türen mit höherem Gewicht V4400 WF(oder gleichwertig)

Schließseite

6. Futterteil aufrecht
7. Falzbekleidung aufrecht
8. Zierbekleidung aufrecht
9. Schließblech Winkel
10. Kunststoffunterlage

Querteil

11. Futterteil quer
12. Falzbekleidung quer
13. Zierbekleidung quer

Zubehör

14. Dichtungsprofil
15. Exzenterlöcher Querteile
16. Exzenterlöcher aufrechte Teile
17. Exzenterverbinder
18. Gehrungsklammern für Futterplattengehrung
19. Querplättchen für Futterplattenverbindung

Abdeckkappen - Bandverstellloch

- Die Futterteile sind mit der zugehörigen Falzbekleidung werkseitig verleimt
- Aufnahmeelemente und Schließbleche sind werkseitig montiert
- Zubehör (Bandunterteile, Gehrungsverbinder und Abdeckkappen) lose beigelegt
- Bekleidungen mit Gehrungsschnitt
- Eingezogenes Dichtungsprofil
- Insgesamt 20 mm Verstellbereich der Zierbekleidung ((-5 / + 15 mm) außer
- WS 75 mm = 5/+5 mm)
- Montagebeutel
- Montageanleitung

dextüra Zargen

gefalzt

