DX Zarge Modell 23, Konstruktionsprinzip mit Sturzausnehmung

TürblattAußenmaß			Gesamte Türenbreite	Zargenfalzmaß*		Futteraußenmaß		Maueröffnungsmaß				Lichtes Durchgangsmaß		BeKleidungsAußen Maß bei 60 mm BKL *		Oberkante Schiene
h1	b1a	b1b		h6	b6	h5	b5	h3 DIN.	h3 max.	b3 min.	b3 max.	h7	b7	h2	b2	
1985	610	610	1220	1981	1201	1992	1223	2005	2027	1243	1293	1970	1179	2041	1321	2052
1985	735	735	1470	1981	1451	1992	1473	2005	2027	1493	1543	1970	1429	2041	1571	2052
1985	860	860	1720	1981	1701	1992	1723	2005	2027	1743	1793	1970	1679	2041	1821	2052
1985	985	985	1970	1981	1951	1992	1973	2005	2027	1993	2043	1970	1929	2041	2071	2052
1985	1110	1110	2220	1981	2201	1992	2223	2005	2027	2243	2293	1970	2179	2041	2321	2052
1985	1235	1235	2470	1981	2451	1992	2473	2005	2027	2493	2543	1970	2429	2041	2571	2052

* Bodenluft 7 mm

Tabelle gilt für Modell 23 mit Sturzausnehmung (1).

Maueröffnungsmaß
h3=h1+ 27
b3=b1+ 33

Lichtes Durchgangsmaß
h7=h1- 15
b7=b1a + b1b - 41

Bekleidungsaußenmaß
h2=h1+ 56
b2=b1a + b1b + 101

(1) Hinweis:
Beim Konstruktionsprinzip "ohne Sturzausnehmung“ gilt:
Türblattaußenmaß = Maueröffnungsmaß H - 67 mm (mittlere Position Standardbeschlag 60 mm + 7 mm Bodenluft).
Beim Konstruktionsprinzip "ohne Sturzausnehmung“ wird die Zargenhöhe auf der AB 40 mm höher bestätigt als die Türhöhe.
Zum Beispiel: Höhe der Maueröffnung ist 2010 mm;
Türhöhe auf der AB ist 2010 - 67 mm = 1943 mm,
Zargenhöhe auf der AB ist 2010 - 27 = 1983 mm (= Türhöhe + 40 mm).

Bitte bei Bestellung angeben und Blenden hinzubestellen.

DX Zargen

DX Zarge Modell 23

